



BVM 685

BVM 685, distributore automatico anti-vandalico a spirali refrigerato per la vendita di snack, panini, lattine e bottiglie.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Modello anti-vandalo con: lexan protettivo antisfondamento per incrementare il livello di sicurezza del distributore contro atti vandalici. Introduzione monete e rendiresto blindato e anti-acqua, tastiera master-slave in acciaio inox, vano push rinforzato, carrozzeria in doppia lamiera.

Serratura a codice programmabile.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

Possibilità con l'opzione tasti di selezione diretti di realizzare menu personalizzati composti anche da più prodotti e azioni di promozione mirate.

Ampia vetrina illuminata, con vetro-camera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti.

Altezza dei cassetti regolabile.
Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
Sistema autodiagnostico di ricerca guasti.
Sensore caduta prodotti.

Alimentatore switching che garantisce una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, per modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o con



Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 685

Versione COMBINATA: doppia temperatura, con n° 3 cassette per prodotti snack, con n° 2 cassette per bottiglie PET da 1/2 L, n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

CAPACITA' DI VENDITA: versione standard COMBINATA fino a 307 pz. fino ad un massimo di 48 selezioni e fino a 50 prezzi di vendita programmabili.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 850 mm / profondità: 820 mm / peso: 290 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0.55 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Porta isolata.
Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico
Gas refrigerante ecologico: R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA:

Temperatura interna regolabile.
Versione standard: fino a +6°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità
Versione pan. programmabile: fino a +3°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Munito di dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura degli ultimi due cassette e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengano a mancare.

INTERFACCIA UTENTE: Tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI:

Kit pulsanti selezione diretti.
Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petruzzi 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223

CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE COMBINATA

37 prod.:
spirali Ø 68 passo 60, spirali Ø 68 passo 45


34 prod.:
spirali Ø 68 passo 45, spirali Ø 68 passo 60

92 prod.:
spirali Ø 68 passo 35, spirali Ø 68 passo 45

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77.

48 latt.:
spirali Ø 68 passo 77



A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000